

## Moneda común en el casino

- Imprime y escanea comprobantes TITO en los juegos de mesa
- Escanea tarjetas con banda magnética en los juegos de mesa
- Integra los juegos de mesa a redes TITO existentes

## Operaciones de casino eficientes

- Reduce la necesidad de reabastecer fichas en los juegos de mesa
- Posibilita el tráfico de efectivo TITO en la ventanilla del cajero
- Identifica los juegos mixtos

## Integración flexible

- Diseñada para juegos de mesa antiguos y nuevos
- Pantalla táctil de croupier personalizada
- Interfaz Ethernet
- Puerto de actualización USB
- Opción para montar en mesa
- Opción de pantalla de jugador con soporte



El revolucionario dispositivo TableXchange® está diseñado específicamente para permitir a los jugadores usar Tickets TITO para el pago en las mesas de juego. El dispositivo TableXchange conecta los juegos de mesa a la red TITO existente de un casino escaneando e imprimiendo tickets TITO. Esta tecnología crea una moneda común en todo el casino, además de un puente entre máquinas tragamonedas y mesas de juego, y ayuda a los casinos a identificar a los valiosos jugadores mixtos. El dispositivo TableXchange hace además más simples y eficientes las operaciones del casino facilitando la administración y eliminando prácticamente la necesidad de reabastecer fichas en juegos de mesa.

Para comprar, el jugador entrega un Ticket TITO al croupier. El dispositivo TableXchange escanea y muestra el valor del ticket en la pantalla LCD del dispositivo y pantallas táctiles, permitiendo al jugador y al croupier

confirmar el valor del ticket con seguridad. El jugador recibe las fichas y, en tal caso, un ticket TITO para cualquier saldo de efectivo. Para pagar, el croupier simplemente recopila e introduce el valor de las fichas del jugador en el teclado alfanumérico. El dispositivo TableXchange imprime un Ticket de pago TITO para entregar al jugador.

El dispositivo TableXchange dispone de una lectora de tarjeta con banda magnética para registrar y actualizar las Tarjetas del Club de Jugadores, permitiendo a los jugadores recibir puntos por las apuestas realizadas en la mesa. Además, el dispositivo TableXchange proporciona una variedad de características de interfaz administrativas para ayudar al croupier. Estas funciones incluyen un teclado alfanumérico programable con tipo de moneda, selección de límites de tablas, controles de impresora manuales y la capacidad de imprimir cupones de promoción a pedido.

Generalidades		Puerto de actualización	Permite actualizaciones sencillas de firmware de impresora
<b>Dimensiones</b>	Tabla de arriba: AxPxH: 147 x 256 x 101.6 mm Tabla de abajo: AxPxH: 137 x 304 x 290.5 mm	<b>Reemplazable sin desconectar</b>	100%
<b>Peso</b>	7.26 kg (16 lb)	Recursos de impresión	
<b>Especificaciones eléctricas</b>	24 VCC a 2.7A	<b>Capacidad de plantillas</b>	8 Mb; almacena cientos de imágenes prediseñadas y miles de plantillas de gráficos
<b>Sensores</b>	Poco papel, falta de papel, tapa abierta, boleto tomado, atasco de boletos, boleto en el canal de salida, marca negra (incluye un zumbador controlable desde el sistema principal)	<b>Almacenamiento de gráficos</b>	6 Mb
<b>Velocidad de impresión</b>	90 mm/segundo (3.5"/segundo)	<b>Impresión de colores</b>	Se dispone de rojo sobre negro y azul sobre negro. Pueden admitirse otros colores según la disponibilidad de los medios de impresión. La selección de colores se controla a través del lenguaje TCL™.
<b>Impresión y presentación</b>	2.2 segundos	Características	
<b>Ancho de impresión</b>	62 mm (impresión verdadera cerca del borde)	<b>Lenguajes de impresora</b>	Lenguaje de las impresoras TCL (Lenguaje de descripción de la página), subconjunto de ESCP2
<b>Almacenamiento</b>	600 boletos	<b>Fuentes</b>	4 (5.5, 7.5, 10, 20 caracteres por pulgada)
<b>Resolución</b>	8 puntos/mm (203 puntos/pulgada)	<b>Escala variable de las fuentes</b>	Permiten ajustar la escala de forma independiente de 1x – 7x tanto en altura como en ancho
<b>Firmware</b>	La aplicación en la memoria es reprogramable (mediante Flash BIOS)	<b>Códigos de barras</b>	Entrelazado 2 de 5, Código 39, UPC-A, UPC-E, UPC-E+2, UPC-E+5, Codabar, EAN-13, EAN-8, Código 128, MSI
<b>Autocomprobación</b>	Sí	<b>Memoria</b>	1 MB con 128K de RAM
<b>Modalidad de página</b>	Impresión de modalidad de página completa (impresión simultánea de 4 orientaciones: 0°, 90°, 180°, 270°), residente en impresora de trazado de líneas y casillas, gráficos Bitmap, gráficos residentes en impresora (almacenadas en Flash)	Interfaz	
<b>Carga de papel</b>	Automática	<b>Comunicaciones</b>	Ethernet; soporte de campo de datos presente para adaptar los sistemas de acceso del empleado y contaduría
<b>Alimentación de papel</b>	Manual	Medio ambiente	
<b>Medios de impresión</b>	Térmica directa, recubrimiento superior, en imprimiendo y perforados	<b>Temperatura de operación</b>	0°C a 50°C
<b>Especificación del papel</b>	66 mm de A x 156 mm de L 0.0045 pulg, 1 color/2 colores	<b>Temperatura de almacenamiento</b>	-20°C a 70°C
<b>Lectora magnética de tarjetas</b>	Lectura de 3 pistas SOLAMENTE	<b>Humedad de operación</b>	Humedad relativa del 5% al 85% sin condensación
<b>Teclado</b>	10 teclas, ENTER, CANCEL, + BACK UP	Fiabilidad	
<b>Pantalla del jugador</b>	16 mm, 7 segmentos, 11 caracteres, pantalla de alto brillo; opción de pantalla montada en soporte elevado de 18"	<b>Mantenimiento</b>	Se requiere una limpieza anual de la cabeza de impresión. Impresora completamente desmontable con barra de desconexión rápida
<b>Seguridad de pantalla del jugador</b>	Caja de visualización sujeta por un cable montada en lugar deseado por el cliente para lograr una visualización del jugador más segura	<b>Duración de la cabeza de impresión</b>	100km mínimo(656,000 boletos basados en el tamaño de la moneda de EE.UU.)
<b>Pantalla del croupier</b>	Pantalla táctil de 4.3" (resistiva mejorada); modalidad de gerente a través de tarjeta magnética o PIN opcional	<b>Certificaciones</b>	ISO 9001, certificado por CE, RoHS
<b>Pantalla de seguridad</b>	Pantalla cinematográfica de 7 segmentos montada en caja independiente para lograr una visibilidad óptima para las cámaras de seguridad		
<b>Montaje</b>	Montaje en mesa con abrazaderas manuales; se dispone de montaje en soporte elevado opcional		



**FutureLogic, Inc.**  
425 E. Colorado Street, Suite 100 Glendale, CA 91205  
Tel 818.244.4700 Fax 818.244.4764

**Sales Offices:**  
Buenos Aires (Argentina) | Sydney (Australia) | Macau (China)  
Maidenhead (UK) | Glendale (US)

**Contact Information:**  
Slot Technicians: slottechsupport@futurelogic-inc.com  
General Information: info@futurelogic-inc.com  
Website: www.futurelogic-inc.com



This document describes product functions and technology that may not be available in a particular gaming jurisdiction, and would therefore not be available for sale and not approved for use at this time. Please contact your local sales representative for information concerning what features are available in your jurisdiction. All mentions of "voucher" or "vouchers" in this document refer to "Slot Machine Payout Receipt" or "Slot Machine Wagering Voucher" and all mentions of "coupon" or "coupons" in this document refer to "Slot Machine Coupon" according to **Technical Standards for Gaming and Online Slot Machines (Rev 03/06)**.